

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 39XPSNR3017011

### 1 A terméktípus egyedi azonosító kódja:

URSA XPS NR, URSA XPS NR Roll Cover, URSA XPS NR Plaster

### 2 Típus, tétel vagy sorozatszám alapján azonosítható építési termék:

Lásd a termék címkéjét

### 3 Az építési termék rendeltetésszerű használatára vonatkozó követelmények, összhangban a harmonizált műszaki előírással (gyártói előírás alapján):

EN 13164:2012+A1:2015 - Hőszigetelő termékek épületekhez

### 4 Név, gyártó bejegyzett neve, védjegye és címe:

URSA XPS

URSA ITALIA S.R.L.; Via Uralita 10 – 44012 Bondeno (FE) - Italy

8A30

### 5 Gyártó képviselőjének neve és elérhetősége:

Nem releváns

### 6 Vizsgálati rendszer vagy rendszerek és az építési termék teljesítménye állandóságának bizonyítása:

Rendszer 3

### 7 Teljesítmény nyilatkozat építőipari termékekhez, harmonizált szabvánnyal lefedve:

A vizsgáló laboratóriumok bejelentett n. 0679, n.1169, n.0407 elkészítettük a vizsgálati jelentéseket az egyéb bejelentett lényeges jellemzőit.

### 8 Deklarált teljesítmény

Lényeges jellemzők		Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások	
Tűzveszélyesség	Osztály			E	
Izzó égés	Nincs még definiálva harmonizált módszer.			NPD	
Mérettoleranciák				T1	
Hővezetési ellenállás és hővezetési képesség	Deklarált hővezetési tényező $\lambda_D$ [ W/m*K]	Névleges vastagság dN [mm]	Hővezetési ellenállás $R_D$ [ m <sup>2</sup> *K/W ]	EN 13164:2012 +A1:2015	
	0,032	20	0,60		
	0,032	30	0,90		
	0,033	40	1,25		
	0,034	50	1,50		
	0,034	60	1,80		
	0,035	70	2,00		
	0,035	80	2,30		
	0,035	90	2,55		
	0,035	100	2,85		
	0,036	120	3,35		

Nyomószilárdság	Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság 10% -os alakváltozásnál	CS(10/Y)	≥ 300 kPa	EN 13164:2012 +A1:2015
A nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben	Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC(2/1,5/50)	NPD	
Szakítószilárdság	Sík felületre merőleges húzószilárdság	TR	20 mm ≥ 100 kPa > 20 mm = NPD	
Vízáteresztő képesség	Hosszú idejű vízfelvétel	WL(T)0,7	NPD	
	Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	WD(V)1	NPD	
Páraáteresztő képesség	Páraáteresztés	MU	NPD	
Tűzveszélyességi jellemzők tartóssága hővel, időjárás állósággal és öregedéssel szemben	Az öregedés nem befolyásolja az XPS termék tűzveszélyességi tulajdonságait.			
A hővezetési ellenállás jellemzők tartóssága hővel, időjárás állósággal és öregedéssel, fagyással, olvadással szemben	Méretstabilitás meghatározott körülmények között: 70°C; 90%r.h.	DS(70,90)	≤ 5 [%]	
	Deformáció Méretstabilitás meghatározott nyomásterhelésnél 40 kPa és hőmérsékleten 70°C	DLT(2)5	≤ 5 [%]	
	Fagyás-olvadás ellenállás hosszú idejű diffúziós vízfelvétel után	FTCD	NPD	
	Fagyás-olvadás ellenállás hosszú idejű teljes vízbemerüléssel jellegetű vízfelvétel után	FTCI	NPD	
Veszélyes anyagok	Környezeti károsanyag kibocsátás az épület belsejében		-	


NPD= No Performance Determined (nincs meghatározott teljesítmény)

**9 A termék 1. és 2. pontokban meghatározott teljesítménye összhangban van a 8. pontban megadott deklarált teljesítménnyel. Ezért a teljesítmény deklarációért a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősséget vállal**

Antonio Tenace, Rendező.

Bondeno, 16/01/2017

-----  
(hely és dátum)



-----  
(aláírás)